

Visite www.BILCO.com para localizar al representante de ventas BILCO más cercano a usted.



Tipos JD y JD-AL

Tamaños especiales

Las puertas tipo JD y JD-AL pueden ser fabricadas prácticamente de cualquier tamaño a fin de satisfacer sus necesidades únicas en materia de acceso. Incluso las puertas sumamente grandes, como la que se muestra en la figura, están diseñadas para el fácil accionamiento por una sola persona.



Tipos JD y JD-AL

Emergencia en el sistema de tránsito Puertas de evacuación

Las puertas Tipo JD y JD-AL están diseñadas para permitir la salida de plataformas y túneles de sistemas subterráneos de transporte en situaciones de emergencia. Las puertas están diseñadas con herrajes de pánico de acero inoxidable y dispositivos de accionamiento por resortes de compresión que permiten un fácil funcionamiento. Entre otras características se incluyen: refuerzo H-20, barandas, señalización a pedido del cliente y cubierta con acabado antiderrapante.



Tipos PCM y PDCM

Puertas premoldeadas para acceso a bóvedas

Las puertas de acceso Tipo PCM y PDCM de una y dos hojas presentan varias características innovadoras que reducen la cantidad de trabajo necesario para instalar la puerta en una bóveda de concreto. Para simplificar la instalación en una forma de domo de concreto estándar, las puertas están diseñadas con un marco de 6" (152 mm) de altura (otras profundidades disponibles de marco) y sin proyecciones verticales debajo del marco. Las puertas se fabrican de aluminio y disponen de una cubierta desprendible para proteger el acabado de la puerta durante el proceso de colada.